




## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

*Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance. Livrée avec deux disques et un outil extracteur.*



### MÉTHODE DE DÉCOUPE RENTABLE

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.



### DES COUPES PROFONDES EN INTÉRIEUR

La K 3000 Cut-n-Break, une découpeuse électrique qui vous permet de réaliser facilement des coupes profondes en intérieur, avec un faible coût d'outil.



### NOUVEAU TYPE DE DISQUES CUT-N-BREAK

La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.



### PERFORMANCE DU MOTEUR OPTIMISÉE

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.

## Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- Facile à démarrer
- Légère et puissante
- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Le moteur X-Torq : 70 % d' émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance de couple.
- Retardateur disque
- DuraStarter, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- Un système d'épuration d'air unique constitué de trois filtres distincts qui permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les arrêts imprévus et les coûts d'entretien. Il s'agit d'un des systèmes les plus efficaces d'épuration de l'air d'admission actuellement sur le marché.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	73,5 cm <sup>3</sup>
Puissance de sortie	3,7kW
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrations poignée arrière	2,8 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	115 dB(A)
Diamètre de disques	230 mm
Profondeur de coupe maximum	400 mm
Poids (sans unité de coupe)	9,6 kg
Weight incl. cutting equipment	11,1 kg

 **Husqvarna**®