



Benne à tuyau 1018




Forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture breveté.

Commandée par levier et livrée avec anse (si ≥ 750 l avec palonnier).

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC \varnothing 200 mm (sur demande \varnothing 150, \varnothing 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en \varnothing 150, 200 ou 300 mm.



Type	Vol.	D	A	F	E	H	HB	kg
1018.1	150	1040	Opt.	700	580	1380	1860	100
1018.2	200	1040	Opt.	700	600	1420	1900	120
1018.3	250	1040	Opt.	750	600	1450	1930	140
1018.4	300	1040	Opt.	780	610	1550	2030	160
1018.5	350	1040	Opt.	670	620	1580	2060	170
1018.6	375	1040	Opt.	820	620	1600	2080	180
1018.7	400	1040	Opt.	840	650	1620	2100	200
1018.8	500	1040	Opt.	700	650	1750	2230	210
1018.9	600	1040	Opt.	870	650	1780	2260	230
1018.10	750	1400	Opt.	900	700	1700	2360	250
1018.11	800	1400	Opt.	950	700	1780	2440	280
1018.12	1000	1400	Opt.	980	700	1850	2510	290
1018.13	1250	1600	Opt.	1050	850	1800	2560	330
1018.14	1500	1600	Opt.	1300	850	1900	2660	365
1018.15	1750	1600	Opt.	1330	850	2050	2810	420
1018.16	2000	1600	Opt.	1350	850	2100	2760	480