



Lève-palette 1053





Ecartement réglable manuellement en continu de 450 à 950 mm, hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm, équilibrage de poids effectué par le positionnement manuel de l'anneau de levage.

Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches. Longueur standard des fourches (massives) : 1m.

Existe en version légère. (Fourches minces renforcées)

Une chaîne de sécurité de 4 m est livrée avec.



Nos dimensions:

Type	CMU	Section de fourches	Hauteur d'utilisation	Hauteur totale sous poids max	kg	Longueur des fourches mm
1053.1	600	40/80	1150-1750	380	130	1000
1053.2	1000	40/90	1150-1750	380	160	1000
1053.3	1500	40/100	1150-1750	390	175	1000
1053.4	2000	40/120	1150-1750	440	220	1000
1053.5	3000	50/120	1150-1750	440	250	1000
Version légère						
1053.6	600	40/120	1150-1750	380	120	1000
1053.7	1000	40/120	1150-1750	380	130	1000
1053.8	1500	40/120	1150-1750	390	140	1000
1053.9	2000	50/125	1150-1750	440	180	1000
1053.10	3000	50/125	1150-1750	440	195	1000