

Groupe monobloc monocylindre lubrifié

**Nouveauté
2016**



MM 12/40V

Compresseur vertical

Faible encombrement

**12 m³/h,
2,5 CV monophasé
40 litres**

Facile à déplacer

Tableau de bord

Équipement / + produit

- > tableau de bord avec :
régulateur,
manomètre de pression de cuve
manomètre de pression régulée
soupape de démarrage,
2 sorties raccords rapides,
- > clapet anti-retour,
- > soupape de sécurité,
- > robinet de purge,
- > roues pleines 170 mm,
- > tuyauterie en aluminium 8 x 10 mm avec protection,
- > cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm² x 1,6 m.

Groupe monobloc monocylindre

- > composants longue durée :
- clapets haut rendement,
- triple segmentation,
- cylindre en fonte
- culasse en aluminium.

Modèles	Réf.												
MM 12/40V	104.250	12 - 200	6,4 - 105	1	40	8	8	2 850	2,5 - 1,7	230/1	97	84 x 40 x 44	30,5

Débit restitué à 6 bar

Puissance moteur indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la nouvelle norme "IEC 60034"

applications

Continués
 Prolongées
 Normales
 Occasionnelles
 Déconseillées



MM 12/40 V