



Sikagard® -681 Protection

PROTECTION INCOLORE POUR SOLS EN BÉTON ESTHÉTIQUE, DALLES, PAVÉS

AVANTAGES PRODUIT

- Finition esthétique (aspect satiné ou mouillé)
- Améliore la résistance aux tâches
- Limite la prolifération des végétaux
- Facilite l'entretien et le nettoyage
- Ne jaunit pas dans le temps

INFOS TECHNIQUES

- Consommation :
 - Support à base de mortier : 2 couches d'environ 100 à 150 g/m² par couche
 - Supports très fermés: une seule couche de 100 à 150 g/m²
- Températures d'application : de + 5°C à + 30°C
- Temps de Séchage :
 - Hors poussière : 30 minutes à 20°C
 - Séchage complet : 24 heures à 20°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : En extérieur sur sols à base de mortier et béton (dallettes à granulats apparents, pavés autobloquants, dalles à motifs...)
- Couleur : Incolore
- Conditionnement : Seaux de 3, 11 et 22 litres
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

