



# SikaHyflex®-220 Window

## MASTIC PROFESSIONNEL POUR CALFEUTREMENT DE MENUISERIES



### AVANTAGES PRODUIT

- Application et lissage très faciles
- Recouvrable par des peintures (sauf pour les peintures glycéro, essais préalables)
- Excellente adhérence sur PVC et aluminium
- Très haute résistance aux UV

### INFOS TECHNIQUES

- Capacité totale de Mouvement : ± 25 %
- Délai de Mise en Place : ≈ 25 minutes (23°C / 50 % HR)
- Vitesse de Polymérisation : ≈ 2 mm/24 heures
- Temps de Formation de Peau : ≈ 35 minutes (23°C / 50 % HR)
- Température d'application : + 5°C à + 40°C

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Pour le calfeutrement des fenêtres et portes à l'intérieur et à l'extérieur
- Couleur : Gris béton, blanc, marron, noir
- Conditionnement : Cartouche de 290 ml, recharge de 400 ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

