

## NOTICE PRODUIT

# SikaWall® Rebouchage Universel

Enduit de rebouchage de murs et plafonds en intérieur

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaWall® Rebouchage Universel est un enduit de rebouchage prêt à l'emploi, pour remplissage de trous, saignées, fissures, joints entre plaques de plâtre.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Supports neufs ou de rénovation
- Rebouchage de trous, fissures, saignées sur supports béton, enduit base ciment, béton cellulaire, briques, pierres, parpaings, enduit base plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, toile de verre, crépis, bois
- En intérieur
- Application manuelle

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Sans retrait
- Facile à poncer
- Epaisseur jusqu'à 10 mm par passe
- Tous supports

## AGRÉMENTS / NORMES

Déclaration de Performance (marquage CE) selon NF EN 15824:2017

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Tubes de 425 g
Aspect / Couleur	Enduit blanc
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité, à une température comprise entre +5°C et +30°C
Densité	Environ 1,7

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Consommation</b>	1 tube de 425 g permet de remplir environ 2 m de saignée de 1 cm de largeur et de profondeur
<b>Épaisseur de la Couche</b>	Environ 10 mm par couche
<b>Température de l'Air Ambiant</b>	Comprise entre +5°C et +35°C
<b>Température du Support</b>	Comprise entre +5°C et +35°C
<b>Temps de Séchage</b>	Délai de séchage : environ 1 heure (pour une épaisseur de 2 mm)
<b>Délai d'attente / Recouvrement</b>	Délai d'attente ponçage ou peinture : environ 12 à 24 heures selon épaisseur de couche Recouvrable par tout revêtement mural dans le respect de ses règles de mise en oeuvre.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être conforme au DTU 59.1, propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence tels que les produits de cure, peintures, huiles de décoffrage, laitance, ...

Les traces de peinture, de colle doivent être enlevées par tout moyen approprié.

### MÉLANGE

Enduit prêt à l'emploi

### APPLICATION

- Remplir le trou ou la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.
- Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire ou lisseuse, et laisser sécher.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau avant durcissement.

### LIMITATIONS

Ne pas appliquer sur :

- support extérieur
- support humide
- à une température inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C

### VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

### RESTRICTIONS LOCALES

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tel.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
www.sika.fr

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Marquage A+

### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaWallRebouchageUniversel-fr-FR-(05-2019)-1-3.pdf

#### Notice Produit

SikaWall® Rebouchage Universel

Mai 2019, Version 01.03

021840303000000007