



Sika Boom®-150 Tête en bas

MOUSSE EXPANSIVE POLYVALENTE

AVANTAGES PRODUIT

- Mousse rigide
- Facile à découper
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux (bois, mortier, béton, aluminium...)
- Excellente isolation thermique (= 0,038 W/mK) et acoustique (59 dB)

INFOS TECHNIQUES

- Expansion : env. 20 L
- Temps de durcissement : sec au toucher après 9 minutes à 23°C et 50 % HR
- Température d'application et support : entre 10°C et +35°C
- Recouvrable : après 24 h

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Isoler contre le bruit, le froid et les courants d'air, remplir des espaces creux (murs, cloisons, passages de tuyauteries et canalisations, autour de coffres de volets roulants...), en complément de fixation mécanique et isolation autour de châssis de portes et fenêtres
- Couleur : Beige
- Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 500 ml
- Durée de Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

