



Sika Boom®-552 Foam Fix

MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE TOUT EN UN



AVANTAGES PRODUIT

- Durcissement rapide : permet un maintien rapide
- Bonne isolation thermique
- Post expansion contrôlée
- Polyvalence : utilisation intérieure et extérieure
- Gain de temps par rapport à d'autres méthodes de collage
- Peut être coupée, poncée et peinte

INFOS TECHNIQUES

- Temps de durcissement : sec au toucher après environ 8 minutes à 23°C et 50 % HR
- Température d'application et support : entre + 5°C et + 35°C
- Temps d'attente avant découpe : environ 50 minutes (23°C et 50 % HR)
- Rendement : jusqu'à 38 m linéaire

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Idéale pour le collage d'éléments de construction non-structuraux, de panneaux isolants polystyrène, de plaque de plâtre, de panneaux fibre de bois, etc
- Couleur : Blanche légèrement jaune
- Conditionnement : Aérosol pistolable de 750ml
- Durée de Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.