



Sikagard®-255 Conservado Antigraffiti-S

PROTECTEUR ANTIGRAFFITIS SACRIFICIEL

AVANTAGES PRODUIT

- Protège contre les graffitis
- Réduit fortement la pénétration des encres et peintures
- Compatible avec de nombreux matériaux de façade
- Ne modifie pas la couleur du support
- Ne jaunit pas et résiste aux U.V.
- Agit également comme protection hydrofuge respirante
- Réduit fortement l'accrochage des poussières, pollutions, végétaux

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation : 1 L pour 6 à 10 m²
 - Enduit : 1 L pour env. 1-3 m²
 - Béton : 1 L pour env. 3-6 m²
 - Brique : 1 L pour env. 6-8 m²
- Temps de séchage : Séchage complet en 24 h environ (selon conditions climatiques)
- Nettoyage des graffitis : Utiliser le Sikagard®-170 Nettoyant Antigraffiti-S pour nettoyer les surfaces protégées avec Sikagard®-255 Conservado Antigraffiti-S

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Béton, enduits à base de ciment, crépis, briques, tuiles, carreaux de terre cuite, pierres naturelles ou reconstituées (poreuses type pierre calcaire ou peu poreuse type granit ou marbre), supports peints
- Couleur : Liquide transparent
- Conditionnement : Bidon de 5 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

