



Sikaflex[®] PRO-3 PURFORM

MASTIC POLYURETHANE POUR JOINTS DE SOL ET APPLICATIONS EN GÉNIE CIVIL



AVANTAGES PRODUIT

- Bonne résistance mécanique et chimique
- Ne tâche pas (sur la plupart des supports)
- Peut-être peint *
**sauf peintures glycéros, essais préalables*
- Bonne adhérence sur des supports spécifiques de la construction
- Taux de diisocyanate <0,1 %

INFOS TECHNIQUES

- Capacité de mouvement de $\pm 25\%$ (ISO 9047)
- Reprise élastique $\approx 90\%$ (ISO 7389)
- Température d'application : 5 °C min. / +40 °C max
- Vitesse de Polymérisation $\approx 3,5$ mm/24 heures (+23 °C / 50 % HR)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : joints d'étanchéité horizontaux et verticaux en industrie alimentaire, salles propres, usines de traitement des eaux usées, tunnels... pour sols, zones piétonnières, aire de stationnement et de parking...
- Couleurs : gris béton
- Conditionnements : Cartouche de 300 ml, Poche de 600 ml
- Conservation : 15 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

