

Sikadur[®]-32+

DECLARATION DE PERFORMANCES No. 76043640

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	76043640
2	USAGES PRÉVUS :	EN 1504-4:2004 Produits de construction : Produits de collage structural pour mortier ou béton collé. Usages prévus : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.
3	FABRICANT :	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+ Système 3 pour la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE :	EN 1504-4:2004
	Organisme notifié :	0099, 0370

Déclaration de Performances

Sikadur[®]-32+
76043640
2022.03 , ver. 1
1053

7 PERFORMANCES DECLAREES DECLARED PERFORMANCE/S

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en traction (rupture dans le béton)	Conforme	Système 2+	EN 1504-4:2004
Résistance au cisaillement	≥ 6 MPa	Système 2+	
Résistance en compression	≥ 30 MPa	Système 2+	
Retrait/dilatation	≤ 0,1 %	Système 2+	
Ouvrabilité	≥ 30 min à 23 °C	Système 2+	
Sensibilité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Module d'élasticité	≥ 2000 MPa	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique	≤ 100 × 10 ⁻⁶ / K	Système 2+	
Température de transition vitreuse	≥ 40 °C	Système 2+	
Réaction au feu	Classe B _{FL} -s1 / C-s1, d0	Système 3	
Durabilité	Conforme	Système 2+	
Substances dangereuses	Aucune Performance Déterminée		

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Tetyana Kuryatnyk
Fonction : Ingénieur Produit
Date et lieu : 01/05/2021, Le Bourget

Nom : Pascal Malafosse
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 05.04.2022

T. KURYATNYK


P. MALAFOSSE


Fin des informations requises par le règlement (EU) No 305/2011


Déclaration de Performances

Sikadur®-32+
76043640
2022.03 , ver. 1
1053

Cette Déclaration de Performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

Autres déclaration de performances relatives au Sikadur®-32+

Nom du Produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikadur®-32+	EN 1504-6:2005	85644331

 21	
Sika France SAS, Le Bourget, France	
DoP No. 76043640	
EN 1504-4:2004	
Organisme Notifié 0099, 0370	
Produits de construction : Produits de collage structural pour mortier ou béton collé. Usage prévu : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.	
Résistance en traction (rupture dans le béton)	Conforme
Résistance en traction	≥ 6 MPa
Résistance en compression	≥ 30 MPa
Retrait/dilatation	≤ 0,1 %
Ouvrabilité	≥ 30 min à 23 °C
Sensibilité à l'eau	Conforme
Module d'élasticité	≥ 2000 MPa
Coefficient de dilatation thermique	≤ 100 × 10 ⁻⁶ / K
Température de transition vitreuse	≥ 40 °C
Réaction au feu	Classe B _{FL} -s1 / C-s1, d0
Durabilité	Conforme
www.sika-dop.fr	

Déclaration de Performances

Sikadur®-32+
76043640
2022.03 , ver. 1
1053

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Déclaration de Performances

Sikadur®-32+
76043640
2022.03 , ver. 1
1053