



❶	Construction robuste en PE 100% recyclable
❷	Chargement direct de palette Europe (120 x 80 cm) ou palette industrielle (120 x 120 cm)
❸	Versions avec caillebotis acier galvanisé
❹	Versions avec caillebotis PE
❺	Passage de fourches pour chariot élévateur et transpalette
❻	Bacs empilables caillebotis retirés

Désignation	Dimensions ext en cm			Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	L	I	h				
Bac PALETTE-PE 220/2, 120 x 80 sans caillebotis	123	83	36	220	600	13	11484
Bac PALETTE-PE 220/2, 120 x 80 avec caillebotis acier galvanisé	123	83	36	220	600	28	11485
Bac PALETTE-PE 220/2, 120 x 80 avec caillebotis PE	123	83	39	220	600	21,5	11486
Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120 sans caillebotis	123	123	26	220	1 200	13,5	11487
Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120 avec caillebotis acier galvanisé	123	123	26	220	1 200	33,5	11488
Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120 avec caillebotis PE	123	123	29	220	1 200	26	11489
Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120 sans caillebotis	129	129	48	400	1 200	15,5	11276
Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120 avec caillebotis acier galvanisé	129	129	48	400	1 200	28	11277
Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120 avec caillebotis PE	129	129	50	400	1 200	35,5	11278
Bac PALETTE-PE 425/4e, 2 x 120 x 80 en longueur sans caillebotis	242	88	36	425	1 200	17,5	11263
Bac PALETTE-PE 425/4e, 2 x 120 x 80 en longueur avec caillebotis acier galvanisé	242	88	36	425	1 200	47,5	11264
Bac PALETTE-PE 425/4e, 2 x 120 x 80 en longueur avec caillebotis PE	242	88	39	425	1 200	34,5	11265
Bac PALETTE-PE 425/4, 2 x 120 x 80 sans caillebotis	167	127	36	425	1 200	17	11266
Bac PALETTE-PE 425/4, 2 x 120 x 80 avec caillebotis acier galvanisé	167	127	36	425	1 200	47	11267
Bac PALETTE-PE 425/4, 2 x 120 x 80 avec caillebotis PE	167	127	39	425	1 200	34	11268

	BAC DE RÉTENTION
Matériaux employés	Bac et caillebotis en polyéthylène 100 % recyclables
Epaisseur matière	Entre 2 et 10 mm
Produits admissibles	Voir table des compatibilités PE
Manipulable en charge	Non
Empilable	Bacs empilables caillebotis retirés Oui, par pile de 12 pièces maxi
Stockage	A l'intérieur ou extérieur sous abri