



Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Dimensions en cm						poids en kg	Référence
			a	b	c	d	e	f		
Épandeur SW400 ACIER	400	Jusqu'à 16 m	230	170	130	140	65	50	139	90167C

**TRÉMIE**

Matériaux employés	Acier
Épaisseur matières	2 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, semences
Densité produit maxi admissible	480 kg

**CHÂSSIS**

Matériaux employés	Acier
Réglage débit	Oui
Réglage épandage	Oui
Largeur maxi d'épandage	Jusqu'à 16 m

**USAGE**

Conditions de stockage	Rincer à grandes eaux et sécher après chaque utilisation
Transport extérieur	Respecter les vitesses maximum et le Code de la route



1	Trémie en acier peint époxy
2	Support pour signalisation
3	Limiteur d'épandage en acier inox réglable en hauteur
4	Châssis tubulaire
5	Pneumatiques 20x10"
6	Manette réglage débit, support amovible pour déporter la commande sur véhicule tracteur
7	Levier de débrayage du disque d'épandage
8	Timon réglable en hauteur
9	Attelage boule caravane 2"
10	Signalisation arrière à feux LED
11	Zones d'épandage possibles
12	Agitateur à chaînes et masselottes spécial sel
13	Grille de protection
14	Transmission avec rapport 1:1
15	Disque et palettes d'épandage en acier inox