



Station EasyMobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V



St. E. Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, batterie



St. Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V	118	79	46	26	11248
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, capot	118	79	46	30	11250F
Station Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V	118	79	46	29	11249
Station Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V, capot	118	79	46	33	11251F
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, batterie, capot	118	79	46	30	11253

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	2 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Support pistolet
⑥	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
⑦	Empreinte de rangement flexible de distribution intégré
⑧	Poignées intégrées pour manutention à vide
⑨	Autocollants de prévention des risques
⑩	Capot PFV orange en option
⑪	Fermeture à levier inox cadénassable pour capot orange
⑫	Pompe auto-amorçante 12 V submersible
⑬	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
⑭	Batterie 12 V, réf 11253 uniquement

**Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c**

	<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul	
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>	
<b>Paroi anti-roulis</b>	Non	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C à + 40°C	
	<b>POMPE CENTRI SP30 12 V</b>	<b>POMPE CEMATIC 3000 12 V</b>
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul	
<b>Débit</b>	30 l/min	45 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	NC	De 2 à 5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	NA	2 m
<b>Niveau sonore</b>	NC	< 70 dB
<b>Tension</b>	12 V	
<b>Intensité</b>	18 A	22 A
<b>Puissance</b>	220 W	260 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	16 800 tr/min	2 600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 68 / réf 11253 : IP67 pour la pompe, IP44 pour l'interrupteur	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	15 min max	30 min
<b>Capacité fusible</b>	NA	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -15°C et + 50°C	Dde -20°C à + 60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelure 3/4"	Cannelures 3/4" coudées
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco Réf 11253 : Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah, avec socle d'installation et interrupteur On/Off, temps de charge 66', capacité 120 litres/charge, chargeur fourni	
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19	
<b>Flexible d'aspiration</b>	NA	En caoutchouc DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	NA	Non
<b>Crépine</b>	Intrégré dans pompe	Oui
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant	
<b>Compteur</b>	En option	
	<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non	
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
<b>Gerbable</b>	Oui à vide sauf réf 11253	
<b>Transportable</b>	Oui	
<b>Stockage</b>	Sur rétention	