



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT 70 ELECTRIQUE	25 l/min	48 x 37 x 27	17	7928
Pompe VISCOMAT 90 ELECTRIQUE	50 l/min	48 x 37 x 27	19	8070C

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass
2	Mollette de réglage by-pass (uniquement pour la version Viscomat 70)
3	Tube d'aspiration télescopique pour la version Viscomat 70
4	Flexible d'aspiration en PVC avec clapet crépine pour la version Viscomat 90
5	Bonde de fixation pompe 2"/1"
6	Flexible de distribution, longueur 4 mètres
7	Pistolet simple avec bec alu et raccord tournant F 1"
8	Support pistolet en métal

POMPES VISCOMAT ELECTRIQUES		
	Pompe Viscomat 70	Pompe Viscomat 90
Produits admissibles	Huiles et lubrifiants neufs, huiles végétales,	Huiles et lubrifiants neufs, huiles végétales,
Matériaux employés	Corps de pompe en aluminium moulé sous pression. Rotor en acier fritté. Palettes en résine acétale. Joint mécanique sur l'arbre moteur, accessible du côté de la pompe	Corps de pompe en aluminium moulé sous pression. Rotor en acier fritté. Palettes en résine acétale. Joint mécanique sur l'arbre moteur, accessible du côté de la pompe
Débit	25 l/min	50 l/min
Pression maxi	6 bar	5 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m, 4 m avec clapet de pied	2 m, 4 m avec clapet de pied
Tension	230 V	230 V
Intensité	5,5 A	6,2 A
Puissance	1200 W	1350 W
Vitesse de rotation maxi	1470 tr/min	1400 tr/min
Indice de protection	IP55	IP55
Niveau sonore	<70dB	<70dB
Temps de cycle maxi	30 min, 2 à 3 min en mode by-pass	30 min, 2 à 3 min en mode by-pass
Capacité fusible	NA	NA
Matériaux employés		
Plage de température d'utilisation	Entre -10° C et +60° C	Entre -10° C et +60° C
Viscosité maxi	500 cSt	500 cSt
Raccord entrée sortie	1" en entrée, 1" en sortie	1" en entrée, 1" en sortie
Raccordement électrique	2 m avec fiche murale	2 m avec fiche murale
Crépine de fond	Non	Oui
Clapet anti retour	Non	Oui
Aspiration	Tube d'aspiration télescopique (0,56 m - 1 m)	Flexible d'aspiration 1,2 m en PVC nitrile DN 25
Refoulement	4 m de flexible DN 19 à équiper	4 m de flexible DN 25 avec 2 raccords sertis M 1"
Compteur	En option	En option
Pistolet	Pistolet simple en aluminium avec bec rigide et raccord tournant	Pistolet simple en aluminium avec bec rigide et raccord tournant