



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm				Tension pompe (V)	Poids en kg	Référence
		a	b	c	d			
Station DT-Mobil PRO PE 440 Premium	440	125	87	107	10	12 V	216	11117
Station DT-Mobil PRO PE 440 Premium	440	125	87	107	10	24 V	216	11118

1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Anneau de levage en acier galvanisé
3	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
4	Rétention 110 %
5	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
6	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
7	Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes
8	Pompe gasoil selon choix
9	Compteur digital 5 digits
10	Enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible de refoulement gasoil DN19
11	Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant
12	Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
13	Jauge de niveau
14	Témoin de fuite optique

Homologué ADR, notez que l'homologation du réservoir intérieur en PE est limitée à 5 ans. Au-delà, il faut remplacer le réservoir interne. Homologation ADR

STATION DT-MOBIL COMBI PE		
	Pompe 12 V	Pompe 24 V
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur
Épaisseur parois	3 mm et 8 mm	3 mm et 8 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
Paroi anti-roulis	Oui	Oui
Charge/densité maximum	1 kg/dm3	1 kg/dm3
POMPE		
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
Débit	45L/min	45L/min
Viscosité maxi	5,35 cSt	5,35 cSt
Pression maxi	1,5 bar	1,5 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 mètres	2 mètres
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB	Inférieur à 70 dB
Tension	12 V	24V
Intensité	22 A	13 A
Puissance	260 W	264 W
Vitesse de rotation maxi	2600 tr/min	2600 tr/min
Indice de protection	IP 55	IP 55
Temps de cycle maxi	30 minutes	30 minutes
Capacité fusible	25 A	15 A
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, résine acétale	Acier, fonte, aluminium, résine acétale
Plage de température d'utilisation	-20 °C à +60°C	-20 °C à +60°C
Raccord entrée sortie	F 3/4"	F 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	8 mètres DN 19	8 mètres DN 19
Flexible d'aspiration	Flexible DN 19	Flexible DN 19
Clapet anti retour	Non	Non
Crépine	Oui	Oui
Pistolet	Automatique	Automatique
Compteur	Oui digital 5 chiffres	Oui digital 5 chiffres
ENSEMBLE		
Vanne coupe circuit	Non	
Manipulable en charge	Oui	
Gerbable	Oui à vide	
Transportable	Oui	
Stockage	Oui	