



SikaBond®-152 Parquet Cordon

COLLE HYBRIDE SOUPLE POUR LA POSE DE PARQUET COLLAGE EN CORDON

AVANTAGES PRODUIT

- **Polyvalente** : pour toutes essences de bois, pour parquets massifs ou contrecollés, colle adaptée aux pièces humides
- **Collage élastique** : résiste aux mouvements du parquet
- **Collage acoustique** : limite la sonorité du parquet - améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impacts avec les sous couches Sikalayer®
- **Prise rapide**
- **Respect de l'utilisateur et de l'environnement** : très faibles émissions de COV, réduction des déchets (recharge et carton)

INFOS TECHNIQUES

- Technologie hybride, conforme à REACH 2023
- Consommation : env.300 ml/m²
Avec sous-couche acoustique :
- SikaLayer® 05 : env. 600 ml /m²
- SikaLayer® PC3 : env. 300 ml/m²
- Temps ouvert : env. 30 min
- Ouverture à la marche : après 8 h
- Ponçage ou vernis : après 12 h

INFOS PRATIQUES

- Utilisation : collage direct au sol, par cordons, de parquets rainurés et languettes massifs ou contrecollés. Collage acoustique avec les sous-couches Sikalayer 05 et Sikalayer PC3. Collage au sol de lambourdes
- Supports : béton, chape ciment, ragréage, chape à base de sulfate de calcium, panneau de bois et dérivés de bois. Compatible avec les planchers chauffants
- Couleur : marron parquet
- Conditionnement : recharge de 600 ml (carton de 20)
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.